

**INVERSIONES RENTABLES RS, S.A.**

15 Avenida 16-14, zona 13, Edificio Narama, Cdad. de Guatemala NIT 11866048-9

**Para**  
**COIDE**

Fecha del presupuesto: 2025-09-18  
Fecha de caducidad: 2025-09-25  
Agente: Robin Shaw

| # | Artículo  | Cantidad | Precio   | Impuesto   | Importe   |
|---|---|----------|----------|------------|-----------|
| 1 | <b>Detector de Humo Hikvision Modelo: DS-PDSMK-E-WB(O-STD) Fotoeléctrico Inalámbrico para Panel de Alarma uso Interior</b><br>Rendimiento de detección<br>Método de detección: Cámara con sensor fotoeléctrico<br>Características:<br>Indicador de temperatura ambiental: Soportado<br>Indicador de intensidad de la señal: Soportado<br>Control de salud personal: Soportado<br>Enlace de sonido de alarma: Soportado<br>Interfaz<br>Interruptor de alimentación: Activar la inscripción<br>Indicador LED: Rojo (alarma)<br>Zumbador: ≥ 85dB @ 3m<br>Transmisión<br>Método de transmisión: RF inalámbrico bidireccional<br>Frecuencia de transmisión: 433MHz<br>Seguridad de transmisión: Cifrado AES-128<br>Rango de transmisión (espacio libre): 1Km<br>Método de inscripción: Encendido; ID remoto; Código QR<br>Características eléctricas<br>Duración de la batería estándar: 10 años para sensor independiente<br>Fuente de alimentación: Batería cargada<br>Tipo de batería: Energizador no reemplazable L91 x 2 para sensor<br>Voltaje típico: 3V<br>General<br>Temperatura de operación: -10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F)<br>Temperatura de almacenamiento: -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)<br>Operación Humedad: 5% a 90%<br>Dimensión (AnchoxAltoxLargo): ø120 × 48 mm<br>Peso: 190,5g<br>Método de montaje: Techo<br>Escenarios de aplicación: Interior | 45       | 890.00   | IVA 12.00% | 40,050.00 |
| 2 | <b>Hikvision - AX Pro - Panel controlador Wifi</b><br>Funciones de Software<br>Zonas: 32 integradas   | 2        | 2,499.00 | IVA 12.00% | 4,998.00  |

| # | Artículo  | Cantidad | Precio | Impuesto            | Importe    |
|---|---|----------|--------|---------------------|------------|
|   | Usuarios:<br>Instalador: 1<br>Administrador: 1<br>Operador: 32<br>Notificación: SMS<br>Videoclips a bordo: 4<br>Protocolos: CRA, ISAPI, Cloud P2P<br>Herramientas de programación:<br>Web/iVMS-4200/Hik-Partner Pro/Teclado<br>Actualización de firmware: Web/iVMS-4200/Hik-Partner Pro<br>Funciones de Hardware<br>Entrada de alarma: 32 (8 zonas a bordo)<br>Salida de alarma: 32 (2 relés integrados, 2 E/S integradas)<br>Salida de potencia: Campana: 12V 1.2A, AUX: 12V 1.5A<br>Conectividad: Wifi, 3/4G opcional, GPRS opcional<br>Interfaz de red: Ethernet RJ45 10M/100M<br>Características Eléctricas<br>Consumo de energía: Con alarma: 2A, 32W / Sin alarma: 250mA, 4W<br>Tipo de Batería: Plomo ácido 12V 7Ah (no incluida)<br>Duración de la batería: Hasta 36 horas<br>Indicador: 4 LED integrados<br>General<br>Temperatura: -10°C a 40°C<br>Humedad: 10% a 90%<br>Material: Plástico<br>Color: Blanco<br>Dimensiones: 261mm x 199mm x 86.4mm<br>Peso: 997 gramos |          |        |                     |            |
| 3 | <b>Instalación y configuración</b><br>Incluye visita al sitio asesoría de instalación según ubicación requiera, instalación sobre techo interior, agregación a la app hikvisión (equipo de instaladores certificados hikvision)   | 40       | 325.00 | IVA 12.00%          | 13,000.00  |
|   |   |          |        | <b>Total neto</b>   | Q58,048.00 |
|   |   |          |        | <b>IVA (12.00%)</b> | Q6,965.76  |
|   |   |          |        | <b>Total</b>        | Q65,013.76 |

Nota:

Garantía equipos: 1 año garantía de fábrica.  
Garantía instalación: 1 año garantía.  
Tiempo de instalación: 1 semana para los 40 puntos.  
Reporte entrega final: Se envía un reporte con evidencia fotografica de la instalación del mismo.

Términos y condiciones:

Visita técnica previa: esta cotización esta sujeta a una visita técnica al punto de instalación para confirmar puntos a instalar, distancias wifi, detalles técnicos claves para viabilidad instalación.

Forma Pago: 60% anticipo 60% contra entrega.

Firma autorizada \_\_\_\_\_